

Кресло КР-1

Кресло КР-1 устанавливается в кабины машиниста крана, отличается простотой конструкции и удобством эксплуатации.

Данное кресло оснащено поворотным механизмом посредством которого спинка кресла складывается под углом 97° , после чего спинка и сиденье откидываются в сторону, образуя тем самым доступ машиниста крана на рабочее место. Сборка кресла в стандартное положение осуществляется в обратной последовательности.

Обслуживание и уход

1. Для профилактики один раз в три месяца производить смазку поворотных петель механизма кресла высокопроникающей смазкой WD-40 или Контакт-40. Данная смазка является хорошим вытеснителем влаги, а также защищает детали от коррозии.
2. Обивочный материал кресла выполнен из высококачественной акриловой обивочной ткани устойчивой к истиранию и кратковременному воздействию влаги. В случае длительного воздействия влаги возможно появление грибков и плесени, при возникновении которых сиденье и спинка подлежат замене.

Сборка установка

Кресло машиниста крана КР-1 поставляется в собранном виде, установка и крепление кресла в кабине крана, осуществляется болтами М8 в соответствии с приведенными ниже габаритными размерами кресла.

Спинка и сиденье закреплены на основной раме кресла винтами с полуцилиндрической головкой 6x25.

